

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 1 af 10

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1. Produktidentifikator

NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Virksomhed:    | Einszett Danmark A/S (CVR: 30820894) |
| Gade:          | Triangeln 11                         |
| By:            | DK-6000 Kolding                      |
| Telefon:       | +45 7550 1548                        |
| E-mail:        | info@1z.dk                           |
| Kontaktperson: | Klaus Kjær Hansen                    |
| Internet:      | www.1z.dk                            |

**1.4. Nødtelefon:** +45 7550 1548

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

###### Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:  
Brandfarlig væske: Flam. Liq. 2  
Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2  
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering: STOT SE 3  
Aspirationsfare: Asp. Tox. 1  
Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3  
Risikosætninger:  
Meget brandfarlig væske og damp.  
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
Forårsager hudirritation.  
Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

##### 2.2. Mærkningselementer

###### Forordning (EF) nr. 1272/2008

###### Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Lavtkogende hydrogenet nafta, naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol  
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; Lavtkogende hydrogenet nafta

**Signalord:** Fare

**Piktogrammer:**



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 2 af 10

#### Faresætninger

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                       |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

#### Sikkerhedssætninger

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.                                                                      |
| P102           | Opbevares utilgængeligt for børn.                                                                                                            |
| P210           | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.<br>Rygning forbudt.                                    |
| P261           | Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.                                                                                           |
| P271           | Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.                                                                                         |
| P280           | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.                                                                 |
| P301+P310      | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                         |
| P303+P361+P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.                                           |
| P304+P340      | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.                                                |
| P312           | I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                                      |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P370+P378      | Ved brand: Anvend CO2 til brandslukning.                                                                                                     |

#### Særlig mærkning af visse blandinger

Arbejdet bør så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale.

#### Øvrige råd

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning.  
Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

#### 2.3. Andre farer

Langvarig/gentagen hudkontakt kan virke affedtende og føre til dermatitis.  
Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

##### Kemisk karakterisering

Kaltreiner

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 3 af 10

#### Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                                                |              |                  | Mængde      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EF-nr.                                                                                           | Indeksnr.    | REACH-nr.        |             |
|            | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                 |              |                  |             |
| 64742-49-0 | Lavtkogende hydrogeneret nafta, naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let                          |              |                  | 20 - < 25 % |
|            | 265-151-9                                                                                        |              |                  |             |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |              |                  |             |
| 67-63-0    | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol                                                       |              |                  | 15 - < 20 % |
|            | 200-661-7                                                                                        | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336                                            |              |                  |             |
| 64742-48-9 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta                         |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 919-857-5                                                                                        | 649-327-00-6 | 01-2119463258-33 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                                      |              |                  |             |

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

#### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

##### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

###### Generelt råd

Ved fare for bevidstløshed placeres personen i stabil sideliggende stilling under transport. Sørg for frisk luft.

###### Hvis det indåndes

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

###### I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

###### I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

###### Ved indtagelse

Giv hverken mad eller drikke. Fremkald IKKE opkastning.

##### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Følgende symptomer kan optræde: Allergiske reaktioner.

##### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Farlige egenskaber: Lungeirritation.

#### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

##### 5.1. Slukningsmidler

###### Egnede slukningsmidler

Slukningspulver. Kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Sand. alkoholbestandigt skum.

###### Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 4 af 10

#### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Ved brand kan der opstå: Kuldioxid (CO<sub>2</sub>). Kulmonoxid.

#### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

#### **Andre informationer**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Brandklasse B: brande af flydende stoffer eller stoffer, der bliver flydende.

Hvis det kan ske uden fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen.

### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

#### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hold ubeskyttede personer væk. Stå i vindsiden. Brug personlig beskyttelsesudrustning. (se kap. 8) Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.

#### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Lad ikke spildt produkt trænge ned i jorden. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

#### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

egnet materiale til optagelsen: kiselgur. Skyl ikke efter med vand.

#### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

##### **Sikkerhedsinformation**

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

##### **Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning. Ved utilstrækkelig udluftning og/eller ved brug er der mulighed for dannelse af eksplosive/letantændelige blandinger. I lukkede beholderes gasrum kan der specielt ved varmepåvirkning samles dampe fra antændelige opløsningsmidler. Ild og antændingskilder skal derfor holdes væk.

##### **Andre informationer**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

#### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

##### **Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Må kun lagres i originalbeholdere.

##### **Samlagingshenvisninger**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

##### **Yderligere information om opbevaringsforhold**

egnet gulvmateriale: Resistent overfor opløsningsmidler.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 5 af 10

#### 7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Grænseværdier for luftforurening

| CAS-nr. | Stof/materiale   | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|---------|------------------|------|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 64-17-5 | Ethanol          | 1000 | 1900              |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 67-63-0 | Isopropylalkohol | 200  | 490               |                     | Gennemsnit 8 h |       |

#### 8.2. Eksponeringskontrol



##### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Se kap. 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

##### Hygiejniske foranstaltninger

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Arbejdstøjet skal opbevares adskilt fra gadetøjet.

##### Beskyttelse af øjne/ansigt

Egnet øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbrille. gemäß DIN EN 166

##### Håndværn

Der skal bære godkendte handsker: nach DIN EN 374

Egnet materiale:

NBR (Nitrilkautsjuk).

Handskematerialets tykkelse:: 0,45 mm; gennembrudstid: 480 min

NR (Naturkautsjuk, naturlatex).

Handskematerialets tykkelse:: 0,45 mm; gennembrudstid: 10 min

CR (polychloroprenes, kloroprengummi).

Handskematerialets tykkelse:: 0,75 mm; gennembrudstid: 60 min

Yderligere foranstaltninger til beskyttelse af hænderne: Kontroller tæthed/uigennemtrængelighed før brug.

##### Hudværn

Brug særligt arbejdstøj.

##### Åndedrætsværn

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: utilstrækkelig udsugning. und længerevarende påvirkning. gasfilterapparat (EN 141). A2 (brun)

Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190).

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 6 af 10

#### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

##### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | flydende       |
| Farve:         | farveløs       |
| Lugt:          | karakteristisk |

##### Metode

##### Tilstand-ændringer

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Smeltepunkt:                                | -20 °C          |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 70 °C DIN 53171 |
| Flammepunkt:                                | 7 °C DIN 51755  |

##### Eksplorative egenskaber

ikke Eksplosiv.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Laveste Eksplosionsgrænser: | 1 vol. % DIN 51649 |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | 7 vol. % DIN 51649 |
| Antændelsestemperatur:      | 230 °C             |

##### Oxidierende egenskaber

ikke brandnærende.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Damptryk:<br>(ved 50 °C) | 48,8 hPa ASTM D 323 |
|--------------------------|---------------------|

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Relativ massefylde (ved 20 °C): | 0,754 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757 |
|---------------------------------|-----------------------------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vandopløselighed: | ikke blandbar |
|-------------------|---------------|

##### Opløselighed i andre opløsningsmidler

kan blandes med de fleste organiske opløsningsmidler

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Udløbstid: | < 30 s (3 mm) 3 DIN EN ISO 2431 |
|------------|---------------------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Opløsningsmiddeldampe: | 100% |
|------------------------|------|

##### 9.2. Andre oplysninger

|                   |    |
|-------------------|----|
| Faststof indhold: | 0% |
|-------------------|----|

#### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

Ved opvarmning: Eksplosionsfare.

##### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

##### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved opvarmning: Eksplosionsfare.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 7 af 10

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

hede.

Ved opvarmning: Fare for selvantændelse.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid. Kuldioxid.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akut toksicitet

Akut toxicitet, oral LD50: > 2000 mg/kg art: Rotte Metode: OECD (Naphtha)

Akut toxicitet, dermal LD50: > 2000 mg/kg art: Rotte. OECD 402 (Naphtha)

Akut toxicitet, inhalativ LC50: 33 mg/l (4h) art: Rotte. Metode: OECD (Naphtha)

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                        |                   |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
|            | Eksponeringsvej                                                          | Dose              | Arter | Kilde |
| 64742-49-0 | Lavtkogende hydrogeneret nafta, naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let  |                   |       |       |
|            | oral                                                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Rotte |       |
|            | dermal                                                                   | LD50 > 2000 mg/kg | Kanin |       |
| 67-63-0    | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol                               |                   |       |       |
|            | oral                                                                     | LD50 5050 mg/kg   | Rotte |       |
|            | dermal                                                                   | LD50 12800 mg/kg  | Kanin |       |
|            | inhalativ (4 h) damp                                                     | LC50 72,6 mg/l    | Rotte |       |
| 64742-48-9 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta |                   |       |       |
|            | oral                                                                     | LD50 8000 mg/kg   | Rotte |       |
|            | dermal                                                                   | LD50 4000 mg/kg   | Rotte |       |
|            | inhalativ (4 h) damp                                                     | LC50 > 18,5 mg/l  | Rotte |       |

##### Irriterende og ætsende virkninger

Ved hudkontakt: Lokalirriterende.

Praktiske erfaringer.

##### Sensibiliserende virkninger

ikke sensibiliserende.

##### Gentagne STOT-eksponeringer

Virker affedtende på huden. hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.

##### Specifikke virkninger i dyreforsøg

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Fisketoxicitet LC50: 100-1000 g/m<sup>3</sup> (96 h) Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 8 af 10

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                        |               |             |       |                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------------|
|            | Giftig i vand                                                            | Dose          | [h]   [d]   | Arter | Kilde                                        |
| 64742-49-0 | Lavtkogende hydrogeneret nafta, naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let  |               |             |       |                                              |
|            | Akut fiske giftighed                                                     | LC50          | 19 mg/l     | 96 h  |                                              |
| 67-63-0    | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol                               |               |             |       |                                              |
|            | Akut fiske giftighed                                                     | LC50          | 9640 mg/l   | 96 h  | Leuciscus idus melanotus                     |
|            | Akut algetoxicitet                                                       | ErC50         | > 100 mg/l  | 72 h  | Scenedesmus subspicatus                      |
|            | Akut crustaceatoxicitet                                                  | EC50          | 1400 mg/l   | 48 h  | Daphnia magna                                |
|            | Akut Bakterietoksicitet                                                  | (> 1050 mg/l) |             |       |                                              |
| 64742-48-9 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta |               |             |       |                                              |
|            | Akut fiske giftighed                                                     | LC50          | > 1000 mg/l | 96 h  | Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) |
|            | Akut algetoxicitet                                                       | ErC50         | > 1000 mg/l | 72 h  | Pseudokirchneriella subcapitata              |
|            | Akut crustaceatoxicitet                                                  | EC50          | > 1000 mg/l | 48 h  | Daphnia magna                                |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.

#### Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse                          | Log Pow |
|---------|--------------------------------------------|---------|
| 67-63-0 | propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol | 0,05    |

#### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser ved bortskaffelse

Skal tilføres en forbrænding af særligt affald under iagttagelse af myndighedernes regler.

##### Affaldsnummer - overskud

140603 KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (undtagen 07 og 08); Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler; Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger  
Klassificeret som farligt affald.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

##### 14.1. FN-nummer:

UN 1993

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 9 af 10

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S., (ethanol, ethylalkohol)

**(UN proper shipping name):**

**14.3. Transportfareklasse(r):** 3

**14.4. Emballagegruppe:** II

Faresedler: 3



Klassifikationskode: F1  
Særlige bestemmelser: 274 601 640D  
Flydende kvantitet (LQ): 1 L  
Befordringskategori: 2  
Fare-nr.: 33  
Tunnelrestriktionskode: D/E

#### Andre relevante oplysninger (Landtransport)

: 274 330 601 640C  
: 2  
: D1E  
Særlige forskrifter: 274 601 640D  
E2

#### 14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: nej

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Advarsel:

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

ikke relevant

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU oplysninger om regulering

2010/75/EU (VOC): Dette kemikalie er iflg. 99/13/EF et VOC.

##### Andre informationer

Kilder til nøgledata: 2001/118/EG, 1999/45/EG, 91/155/EWG, 67/548/EWG, (EG) 1907/2006, (EG) 1272/2008, GefStoffV, WRMG, WHG, TRG 300, TRGS 200, TRGS 220, ADR 2015, IMDG-Code

##### National regulativ information

Beschæftigelsesbegrænsning: lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### NZ FLECKENWASSER Textilrens 920305 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 10 af 10

#### **15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

#### **PUNKT 16: Andre oplysninger**

##### **Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H225   | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H226   | Brandfarlig væske og damp.                                      |
| H304   | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                       |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                         |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                 |

##### **Yderligere information**

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

---

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*