

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 1 af 9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Dæk Pleje

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:	Einszett Danmark A/S (CVR: 30820894)
Gade:	Trianglen 11
By:	DK-6000 Kolding
Telefon:	+45 7550 1548
E-mail:	info@1z.dk
Kontaktperson:	Klaus Kjær Hansen
Internet:	www.1z.dk

1.4. Nødtelefon: +45 7550 1548

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:
Aerosol: Aerosol 1
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1
Risikosætninger:
Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

Polyoxyethylene (7) Tridecylether

Signalord: Fare

Piktogrammer:



Faresætninger

H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
------	---

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 2 af 9

P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211	Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251	Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412	Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Særlig mærkning af visse blandinger

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.
Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

Øvrige råd

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning.
Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Andre farer

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

Farlige komponenter

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			Mængde
	EF-nr.	Indeksnr.	REACH-nr.	
	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]			
78330-21-9	Polyoxyethylene (7) Tridecylether			1 - < 5 %
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol			1 - < 5 %
	252-104-2		01-2119450011-60	
137-16-6	Natrium-N-lauroylsarcosinat			< 1 %
	205-281-5		01-2119527780-39	
	Acute Tox. 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H330 H315 H318			

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

Indholdsmærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004

< 5 % alifatiske kulbrinter.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 3 af 9

Generelt råd

Ved fare for bevidstløshed placeres personen i stabil sideliggende stilling under transport. Sørg for frisk luft.

Hvis det indåndes

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved indtagelse

Giv hverken mad eller drikke. Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Følgende symptomer kan optræde: Allergiske reaktioner.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Farlige egenskaber: Lungeirritation.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Slukningspulver. Kuldioxid (CO₂). Sand.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Ved brand kan der opstå: Kuldioxid (CO₂). Kulmonoxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Andre informationer

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hold ubeskyttede personer væk. Stå i vindsiden. Brug personlig beskyttelsesudrustning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke spildt produkt trænge ned i jorden. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanaliseringen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

egnet materiale til optagelsen: kiselgur. Skyl ikke efter med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 4 af 9

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsinformation

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning . Produktet er: Meget brandfarlig.

Andre informationer

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Må kun lagres i originalbeholdere.

Samlagringshenvisninger

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Yderligere information om opbevaringsforhold

egnet gulvmateriale: Resistent overfor opløsningsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

CAS-nr.	Stof/materiale	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Kategori	Kilde
34590-94-8	Dipropylenglycolmethylether	50	309		Gennemsnit 8 h	
74-98-6	Propan	1000	1800		Gennemsnit 8 h	
106-97-8	n-Butan	500	1200		Gennemsnit 8 h	

8.2. Eksponeringskontrol



Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Se kap. 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

Hygiejniske foranstaltninger

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Egnet øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbrille. gemäß DIN EN 166

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 5 af 9

Håndværn

Der skal bære godkendte handsker: nach DIN EN 374

Egnet materiale:

NBR (Nitrilkautsjuk).

Handskematerialets tykkelse: 0,45 mm; gennembrudstid: 480 min

NR (Naturkautsjuk, naturlatex).

Handskematerialets tykkelse: 0,45 mm; gennembrudstid: 10 min

CR (polychloroprenes, kloroprengummi).

Handskematerialets tykkelse: 0,75 mm; gennembrudstid: 60 min

Yderligere foranstaltninger til beskyttelse af hænderne: Kontroller tæthed/uigennemtrængelighed før brug.

Åndedrætsværn

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: utilstrækkelig udsugning. und længerevarende påvirkning.

egnet åndedrætsværn: hel-/halv-/kvartermaske (DIN EN 136/140). partikelfiltermaske (EN 143). P1. Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190).

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Aerosol
Farve:	hvidlig
Lugt:	karakteristisk

	Metode
pH-værdien (ved 20 °C):	10,3 DIN 19268

Tilstand-ændringer

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	-44 °C DIN 53171
Flammepunkt:	-80 °C DIN 51755

Eksplorative egenskaber

ikke Eksplosiv.

Laveste Eksplosionsgrænser:	1,5 vol. %
Højeste Eksplosionsgrænser:	10,9 vol. %
Antændelsestemperatur:	450 °C

Oxidierende egenskaber

ikke brandnærende.

Damptryk:	4200 hPa
Relativ massefylde (ved 20 °C):	1 g/cm³ DIN 51757

Vandopløselighed: (ved 20 °C)	fuldstændig blandbar
----------------------------------	----------------------

Udløbstid:	3 DIN EN ISO 2431
------------	-------------------

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 6 af 9

9.2. Andre oplysninger

Faststof indhold:

ca. 0,5%

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved opvarmning: Fare for selvantændelse. Fare for at beholderen kan briste.

10.4. Forhold, der skal undgås

hede.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid. Kuldioxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

CAS-nr.	Kemisk betegnelse			
	Eksponeringsvej	Dose	Arter	Kilde
78330-21-9	Polyoxyethylene (7) Tridecylether			
	oral	LD50 > 500 mg/kg		
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol			
	oral	LD50 5140 mg/kg	Rotte	
	dermal	LD50 9510 mg/kg	Kanin	
	inhalativ (4 h) damp	LC50 55 mg/l	Rotte	
137-16-6	Natrium-N-lauroylsarcosinat			
	inhalativ damp	ATE 0,05 mg/l		
	inhalativ aerosol	ATE 0,005 mg/l		

Specifikke virkninger i dyreforsøg

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 7 af 9

CAS-nr.	Kemisk betegnelse				
	Giftig i vand	Dose	[h] [d]	Arter	Kilde
78330-21-9	Polyoxyethylene (7) Tridecylether				
	Akut fiske giftighed	LC50	10 mg/l	96 h	
	Akut algetoxicitet	ErC50	10 mg/l		
	Akut crustaceatoxicitet	EC50	10 mg/l	48 h	
34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol				
	Akut fiske giftighed	LC50	> 10000 mg/l	96 h	Pimephales promelas

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data for blandingen.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen data for blandingen.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

CAS-nr.	Kemisk betegnelse	Log Pow
78330-21-9	Polyoxyethylene (7) Tridecylether	6,3

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Skal tilføres en forbrænding af særligt affald under iagttagelse af myndighedernes regler.

Affaldsnummer - overskud

160504 AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer:

UN 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLER

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

2

Faresedler:

2.1



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 8 af 9

Klassifikationskode: 5F
Særlige bestemmelser: 190 327 625
Flydende kvantitet (LQ): 1 L
Befordringskategori: 2
Tunnelrestriktionskode: D

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

Særlige forskrifter: 190 - 327 - 625
E0

Befordringskategori: 2

Skibstransport (IMDG)

Marine pollutant: No
EmS: F-D, S-U

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Forsigtig! Beholder under tryk.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU oplysninger om regulering

2010/75/EU (VOC): 7,53 % (75,3 g/l)

Andre informationer

Kilder til nøgledata: 2001/118/EG, 1999/45/EG, 91/155/EWG, 67/548/EWG, (EG) 1907/2006, (EG) 1272/2008, GefStoffV, WRMG, WHG, TRG 300, TRGS 200, TRGS 220, ADR 2015, IMDG-Code

National regulativ information

Beschæftigelsesbegrænsning: lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

Andre informationer

lagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

NZ DÆKSKUM 500 ML 972910 (15)

Trykt dato: 19.04.2016

Side 9 af 9

H302	Farlig ved indtagelse.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.

Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)