

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

XERT CF (Resin / Pit filler)

PR-nummer:

Revideret den: 24-04-98

Erstatter den: 20-12-95

Leverandør:

WINDTEC A/S

Farvervej 13

8800 Viborg

Tlf.: 87251120 Fax: 86 61 47 13

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Stof, koncentration og klassificering for farlige indholdsstoffer

Stoffer
Acrylsyre
Acrylater

Indhold w/w %
< 1 %
-

Klassificering
R10, C, R34
Xi, R36/37/38

Note
1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynet's liste over organiske opløsningsmidler.

3. Fareidentifikation

Irriterer øjnene og huden. Acrylater anses for at kunne medføre overfølsomhed ved længerevarende eller gentagen hudkontakt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Indtagelse

Hud

Øjne

Forbrænding

Søg frisk luft. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skyllingen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Opbevaring

Brandfareklasse og oplag

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse, dog højst 120 enheder, hvis kun produkter af brandfareklasse III opbevares.

**8. Eksponeringskontrol/-
Personlige
værnemidler**

Forholdsregler ved brug

Åndedrætsværn

Handsker og beskyttelsestøj

Øjenværn

Grænseværdier

Anmærkninger

Kontrolmetoder

Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet. Særligt arbejdstøj må ikke bæres under spisepauser. Der skal være adgang til øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejdet tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås. Der skal i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til håndvask med varmt og koldt vand fra ikke håndbetjente vandhaner. Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. Personer som arbejder med produktet, skal have særskilte omklædningsrum med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj. Der skal opsættes advarselstavle ved arbejdsstedet. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter ved anvendelse i autobranschen.

Ikke aktuelt, hvis arbejdet foregår under effektiv ventilation. Evt. åndedrætsværn skal være med filter af typen A2-kombifilter

Brug beskyttelseshandsker af butylgummi. Brug forklæde.

Øjenværn Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Indholdsstoffer	Grænseværd	Anmærkninger
Acrylsyre	2 ppm	H
Methylacrylat	10 ppm	H

-De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning 3.1.0.2, December 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer)

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygieniske målinger.

**9. Fysisk/kemiske
egenskaber**

Udseende: Flydende
Opløselighed i vand: Ikke opløseligt
Farve: Klar

Massefylde: 1,07 g/ml
Flammepunkt: >200°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Produktet kan reagere med oxiderende stoffer, som f.eks. peroxider

**11. Toksikologiske
oplysninger
(sundhedsfarlige
egenskaber)
Akut**

Indånding

Indtagelse

Hudkontakt

Øjenkontakt

Risiko for overfølsomhed

Langtidsvirkninger

Indånding af dampe kan give svie i næse, mund og svælg samt hoste

Indtagelse kan give irritation og ubehag.

Kan virke irriterende på huden

Øjenkontakt Kan fremkalde irritation af øjet.

Ingen af indholdsstofferne er klassificeret som sensibiliserende. Dog anses acrylater for at være kontaktallergener, jvnf AMI-rapport nr. 33/1990

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.

Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: H / B Affaldsfraktion: 03.51
EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering Farebetegnelse Faresymboler Indeholder R-sætninger S-sætninger Anden mærkning MAL-kode Anvendelses-begrænsning Krav om uddannelse	 Lokalirriterende Lokalirriterende Xi Acrylsyre, acrylater R36/38 Irriterer øjnene og huden S26 Kommer stoffet i øjnene skylles straks og grundig med vand og læge kontaktes Nej 5-5 (1993) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning
16. Andre oplysninger Anvendelse Branche Øvrige oplysninger Anvendte kilder Øvrige oplysninger	Reparation af autoglas efter stenslag og lign. Autobranchen Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 1065/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000, 1066/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000. Transportregulativer for ADR/RID 1999 udgave og IMDG 2001 udgave. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter 302/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler, 52/1988. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater m.v., 199/1985. Øvrige oplysninger. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Chemtox A/S Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811 Fax: +45 75508810 E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 1998 Chemtox A/S)